

FRONTO. ФАСАДНИ ПАНЕЛИ. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип на профила	FRONTO
Материал	PVC-U
Дължина	2,95 м
Обща / използваема височина	288 мм/250 мм
Маса	SV(P/PU)-06: 2,23 кг/м ² SX(P/PU)-06: 2,37 кг/м ²
Опаковка	10 бр. / опаковка
Площ на покритие / опаковка	SV(P/PU)/SX(P/PU)-06 - 7,375 м ²
Съхранение	<p>Продуктът трябва да се съхранява в закрити помещения, на място, без нагревателни уреди и пряка слънчева светлина, при температура не по-висока от 60°C. В условия, които предпазват профилите от замърсяване, деформация и механични повреди. Опаковките трябва да се съхраняват върху рафтове или палети с дължина, не по-малка от дължината на опаковката. Не е позволено да се оставят краищата на опаковката без опора и да се подреждат повече от 10-12 опаковки един върху друг.</p>
Инструменти	<p>За обработка на панелите се използват стандартни дърводелски инструменти за рязане или пробиване. Използвайте трион с фини зъбци. Механичните инструменти за обработка трябва да се използват със същата или по-висока скорост, както при обработката на дърво.</p>
Закрепване	Винтове се закрепват според ръководството за монтаж.
Отвори за фабричен монтаж	Да. Продълговати отвори за механични крепежни елементи
Температура за монтаж	<p>Препоръчителната температура на околната среда по време на монтажа е между 0°C и 30°C. Преди монтажа, профилите трябва да се оставят за 2-3 часа на мястото на монтажа, така че профилът да се адаптира към температурата на околната среда.</p>



FRONTO. ФАСАДНИ ПАНЕЛИ.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Монтаж	<p>Носещата конструкция може да е изработена както от дървени летви, така и от метални профили, монтирани директно към стените.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дървените летви трябва да бъдат изработени от качествена дървесина, без възли, със съдържание на влага 15-17 %, подходящо импрегнирани с размери 30 x 22 mm. - За метални конструкции стандартно се използват цинковани профили с напречно сечение UW/CW 75, широчина 50,4 mm. <p>* Размерът на ламелите зависи от височината и температурата на околната среда. Детайли при монтажа в инструкцията за монтаж на vox.pl</p>
Важна информация за инсталацията	<ul style="list-style-type: none"> - Осигурете подходяща вентилация отдолу (приблизително 150 mm от земята) и горната част на стената (приблизително 20 mm). - Панелите се монтират на разстояние макс. 40 cm, като се брои от центъра на летвите. - Подробности в инструкциите за монтаж на vox.pl
Поддръжка	<p>Панелите и профилите могат да се почистват от време на време с разтвор от домакински почистващ препарат при температура не повече от 40°C.</p> <p>Не използвайте разтворители и агресивни и разяждащи течности. След измиване изплакнете повърхността с чиста вода.</p>

Основни характеристики		Експлоатационни свойства	Методи за оценка
Устойчивост на удар		Не по-малко от 3J (-20,03) 3J (23,03)	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
Освобождаване на опасни вещества		NPD	
Реакция на огън		D-s3;d0	
Устойчивост	SV/SX-06	A.8.60	
	SVP/SVPU SXP/SXPU	A.4.60	
Устойчивост на закрепване		Вижте: инструкции за монтаж	



БЕЗ ПОДДРЪЖКА



НИСКО ТЕГЛО ЗА
ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ



ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ
СТЕНИ И ТАВАНИ



ВЕРТИКАЛНА И
ХОРИЗОНТАЛНА
ИНСТАЛАЦИЯ



30-ГОДИННА
ГАРАНЦИЯ

